

Ventilationsslang 1030



1030 är en lätt och smidig spiral-plastslang lämplig som ventilationsslang , defrosterslang, lättare spånutsugningsslang och till utsugning av svetsrökgaser.

Best. nr	Inv. diam mm	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1030-0025	25	40	95	50
1030-0032	32	40	155	50
1030-0038	38	60	195	50
1030-0040	40	60	200	50
1030-0045	45	80	245	50
1030-0050	50	90	290	50
1030-0055	55	90	360	50
1030-0060	60	100	425	50
1030-0063	63	100	425	50
1030-0075	75	110	550	50
1030-0090	90	150	670	25
1030-0100	100	160	750	25
1030-0125	125	230	1100	25
1030-0150	150	280	1500	25

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -5° till +50°C
Färg: Blå
Dimensionstolerans: ±5%
Alternativ: 1020, 1021, 1023, 1025

Kabelskyddsslang 1040



1030 är en lätt och smidig spiral-plastslang för kabelskydd även lämplig som vakuumslang och transportslang.

Best. nr	Inv. diam mm	Böj radie mm	Vikt g/m	Best. nr	Inv. diam mm	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1040-0009	9	40		1040-0022	22	90		
1040-0010	10	50		1040-0025	25			
1040-0012	12	60		1040-0027	27			
1040-0014	14	70		1040-0028	28			
1040-0016	16	70		1040-0030	30			
1040-0018	18	75		1040-0032	32			
1040-0019	19			1040-0035	35			
1040-0022	22	90		1040-0038	38			

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

