


# Sugslang 1045 Sweflex



1045 Swe-Flex är en PVC-slang för vakuüm och tryck. Slangen är lätt att dra då den har helt ingjuten plastspiral, slät insida och nästan slät utsida. Den är även smidig vid låga temperaturer.

Slangen är lämplig för slamsugning, läns-pumpning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv.diam mm	Arbets-tryck Bar*	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuüm (MVP)	Rull längd m
1045-0025	25	6,0	90	480	9	50
1045-0032	32	5,5	130	580	9	50
1045-0038	38	5,0	140	670	9	50
1045-0050	50	5,0	200	960	9	50
1045-0063	63	4,0	250	1350	9	50
1045-0075	75	4,0	240	1700	9	50
1045-0102	102	3,5	320	2600	9	25
1045-0125	125	3	520	3500	9	25
1045-0150	150	3	610	5300	9	25
* Angivna värden gäller vid + 20 °						

Data:


Arbetstemperatur: -20° till +50°C  
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C.

Färg: grå

Dimensionstolerans: ±5%

Märkning: SWE-FINN SWEFLEX

# Sugslang 1046 Arizona



1046 är en spiralärmerad PVC-slang för vakuüm och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för slamsugning, läns-pumpning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv.diam mm	Arbets-tryck Bar*	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuüm (MVP)	Rull längd m
1046-0050	50	5,0	210	980	9	50
1046-0063	63	4,0	260	1350	9	50
1046-0075	75	4,0	260	1750	9	50
1046-0102	102	3,5	330	2700	9	30
1046-0125	125	3	540	3550	9	30
1046-0150	150,0	3	640	5300	9	30
* Angivna värden gäller vid + 20 °						

Data:

Arbetstemperatur: -20° till +50°C  
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C

Färg: Blå

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

