

# Sugslang 10461 Arizona PU



10461 är en spiralarmerad PVC-slang med invändig slityta av polyuretan för vakuump och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för transport av extremt slitande material, t.ex. byggavfall, cement och granulat mm.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj- radie mm	Vikt g/m	Vakuump (MVP)	Rull- längd m
1046-1032	32	6	130	0,60	7	30
1046-1038	38	6	150	0,70	7	30
1046-1050	50	5,0	200	1,05	7	30
1046-1063	63	4,5	250	1,39	7	30
1046-1075	76	4,0	300	1,70	7	30
1046-1100	102	3,0	400	2,70	7	30
1046-1127	127	2,5	510	3,90	7	20
1046-1152	152	2,0	610	5,00	7	20

\*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -25° till +55°C

Färg: Grå med gul spiral

# Sugslang 1047 Grå/blå



1047 är en spiralarmerad PVC-slang för vakuump och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för slamsugning, läns-pumpning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj- radie mm	Vikt g/m	Vakuump (MVP)	Rull- längd m
1047-0050	50	5,0	210	980	9	50
1047-0063	63	4,0	260	1350	9	50
1047-0075	75	4,0	260	1750	9	50
1047-0102	100	3,5	330	2700	9	30
1047-0125	125	3	540	3550	9	30
1047-0150	150	3	640	5300	9	30

\*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -20° till +50°C

Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C

Färg: Blå

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

