

# Sugslang 1048 Canada antistatic



1048 är en spiralarmerad antistatisk PVC-slang för vakuump och tryck. Slangen är slät på insidan, utsidan är korrugerad. Slangen är lämplig för transport av granulater, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuump (MVP)	Rull- längd m
1048-0032	32	7,0	150	470	7	50
1048-0038	38	6,0	170	580	7	50
1048-0050	50	5,0	220	810	7	50
1048-0063	63	5,0	290	1040	7	50
1048-0075	75	4,0	350	1380	7	50
1048-0100	100	4,0	480	2200	7	25
1048-0125	125	3,0	730	3130	5	25
1048-0150	150	3,0	810	4250	5	25

\*Angivna värden gäller vid +20°C


Data:

Arbetstemperatur: -25° till +60°C

Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C

Färg: transparent med grå spiral

# Sugslang 1049 Greyflex



1049 är en köldflexibel vakuump- och tryckslang, med helt slät insida och lätt korrugerad utsida, i PVC/Nitril vilket gör att den behåller sin smidighet och höga flexibilitet även vid låga temperaturer. Slangen är lämplig för slamsugning, länspumpning samt för transport av blästersand, spannmål etc.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuump (MVP)	Rull- längd m
1049-0025	25	5,0	110	0,50	9	50
1049-0032	32	4,1	120	0,60	9	50
1049-0038	38	4,0	140	0,70	9	50
1049-0050	50	3,7	170	1,05	9	50
1049-0063	63	3,4	210	1,40	9	50
1049-0075	75	3,2	240	1,75	9	50
1049-0102	100	2,9	320	2,70	9	25
1049-0125	125	2,6	520	3,60	9	25
1049-0150	150	2,6	610	5,10	9	25
1049-0200	200	2,0	1100	8,00	8	10

Angivna värden gäller vid +20°C

Data:

Arbetstemperatur: -30° till +50°C

Sprängtryck: ca. 4 x arbetstryck vid +20°C.

Färg: Silvergrå

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

