

Sugslang 1051 Swe-Oil



1051 är en spiralarmerad PVC-slang, lätt och smidig, helt slät insida. Lämplig för slamsugning, bränslepåfyllning, samt som transportslang för blästersand, olja, smörjoljor, vatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.


Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1051-0032	32	6	150	600	50
1051-0038	38	6	150	700	50
1051-0050	50	5,5	200	1050	50
1051-0063	63	5,0	230	1400	50
1051-0075	75	4,5	250	1750	50
1051-0100	100	3,5	350	2700	25

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -20° till +50°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C.

Färg: Blå
Dimensionstolerans: ±5%

Sugslang 1052 Oilflex



1052 är en smidig och slitstark oljebeständig sug- och tryckslang med helt ingjuten plastspiral och slät insida.

För transport av olja, smörjoljor, vatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuüm (MVP)	Rull- längd m
1052-0025	25	6,0	100	480	9	50
1052-0032	32	5,5	140	580	9	50
1052-0038	38	5,0	150	670	9	50
1052-0050	50	5,0	200	960	9	50
1052-0063	63	4,0	250	1350	9	50
1052-0075	75	4,0	300	1700	9	50
1052-0102	100	3,0	400	2600	9	25
1052-0127	127	2,0	520	3500	8	25
1052-0152	152	2,0	610	5000	8	25

*Angivna värden gäller vid +20°C

Data:
Arbetstemperatur: -20° till +50°C
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid +20°C

Färg: Blå

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

