

Sug- och tryckslang 1053



1053 är en smidig och slitstark stål- och textilarmerad, oljebeständig sug- och tryckslang som är slät in- och utvändigt. Slangen är gjord för krävande applikationer med tanke på såväl tryck som sug. För transport av olja, smörjoljor, dricksvatten, slam, ickearomatiska lösningsmedel och vissa kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Vakuüm (MVP)	Rull- längd m
1053-0025	25	12	75	650	9	60
1053-0032	32	12	95	850	9	60
1053-0038	38	12	115	1150	9	30
1053-0050	50	12	150	1600	9	30
1053-0063	63	12	190	2050	9	30
Angivna värden gäller vid +20°C						


Data:

Arbetstemperatur: -25° till +65°C

Sprängtryck: ca. 4 x arbetstryck vid
+20°C

Färg: svart

Sugslang 1075



1075 är en ståltrådsarmerad PVC-slang, en sug- och tryckslang som med sin speciella konstruktion blir mycket flexibel. Lämplig som vakuüm- och transportslang för granulater, spannmål, vätskor, kemikalier, m.m.

Best. nr	Inv. diam mm	Arbets- tryck Bar *	Böj radie mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1075-0012	12	7	60	190	50
1075-0016	16	7	75	260	50
1075-0019	19	5	75	300	50
1075-0025	25	4	90	450	50
1075-0032	32	4	160	640	50
1075-0038	38	4	190	830	50
1075-0050	50	3	250	1400	50
1075-0063	63	3	300	1900	50
1075-0075	75	3	380	2400	50
1075-0100	100	3	500	4200	25
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data:

Arbetstemperatur: -25° till +60°C

Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid
+20°C

Färg: Transparent (genomskinlig)

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

