

Tryck- och avtappnings slang

1064-1065-1066-1067

jamaica S-L-M-H Merle


1064



1065



1066



1067



Tillverkade av PVC med armering i polyestergarn inbäddad mellan de oskiljaktiga sammangjutna väggarna. Slangarnas smidighet gör att även långa längder kan rullas ihop mycket kompakt. Den låga vikten plus den glatta ytan är andra egenskaper som underlättar arbetet. 1064 är den tunnaste och 1067 är tjockast. 1065 är vår standard.

Best. nr	Inv. diam mm	Arb. tryck bar	Spräng- tryck bar	Vikt g/m	Best. nr	Inv. diam mm	Arb. tryck bar	Spräng- tryck bar	Vikt g/m	Rull- längd m
1064-0038	38	2,5	7	170	1066-0025	25	10	30	190	50/100
1064-0051	51	2,5	7	210	1066-0032	32	10	30	240	50/100
1064-0063	63	2	6	280	1066-0038	38	10	30	300	50/100
1064-0076	76	2	6	340	1066-0051	51	10	30	410	50/100
1064-0102	102	1,5	4,5	460	1066-0063	63	10	30	570	50/100
tilverkas även i diam 40, 60 och 80 mm					1066-0076	76	8	24	700	50/100
1065-0025	25	8,5	25,5	50/100	1066-0102	102	8	24	1000	50/100
1065-0032	32	8,5	25,5	50/100	1066-0127	127	6	18	1350	50/100
1065-0038	38	8,5	25,5	50/100	1066-0152	152	4	12	1600	50/100
1065-0051	51	6,5	19,5	50/100	1066-0204	204	3	9	2400	50
1065-0063	63	5,5	16,5	50/100	övriga di 20/35/40/45/60/70/80/110 mm					
1065-0076	76	5,5	16,5	50/100	1067-0051	51	12	36	600	100
1065-0102	102	5,5	16,5	50/100	1067-0063	63	12	36	840	100
1065-0127	127	3	9	50/100	1067-0076	76	12	36	960	100
1065-0152	152	3	9	50/100	1067-0090	90	10	30	1150	100
1065-0204	204	2,5	7	50/100	1067-0102	102	10	30	1400	100
övriga di 20/35/40/45/60/70/80/110 mm										

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

