

POLYURETANSLANG 1080



Poliuretanslang med väggjocklek 0,5 mm för utsugning och transport av damm, spån och andra korniga material. Ventilation och utsugning av ångor, gaser och lösningsmedel inom kemisk och petrokemisk industri. Mycket goda slitegenskaper, mycket lätt och flexibel, God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm m.vp	Böj radie mm	Vikt Kg/m	längd m
1080-0050	50	-	0,20	13	0,185	6
1080-0063	63	-	-	16	0,230	6
1080-0075	75	-	0,10	19	0,350	6
1080-0100	100	-	0,09	20	0,480	6
1080-0125	125	-	0,08	25	0,590	6
1080-0150	150	-	0,06	28	0,700	6
1080-0180	180	-	0,05	36	0,825	6
1080-0200	200	-	-	40	0,910	6
1080-0250	250	-	0,04	50	1,120	6
1080-0300	300	-	0,03	60	1,300	6

*Angivna värden gäller vid +20°C

POLYURETANSLANG 1081



Poliuretanslang med väggjocklek 0,7 mm för utsugning av slitande material, såsom spån, granulat och papper. Lämplig inom läkemedelsindustrin och sjukhus för luft- och stofftransporter. Slangen är lätt och flexibel samt slät insida. God beständighet mot oljor, drivmedel, lösningsmedel och fetter

Best. nr	Inv. diam mm	* Arb.- tryck Bar	*Vakuüm m.vp	Böj radie mm	Vikt g/m	längd m
1081-0025	25	-	-	25	150	
1081-0032	32	-	-	32	200	
1080-0038	38	-	-	38	300	
1081-0050	50		3,0	25	250	
1081-0063	63		2,5	32	320	
1081-0075	75		2,5	75	510	
1081-0100	100		2,0	100	675	
1081-0125	125		1,5	125	835	
1081-0150	150		1,2	150	1070	
1081-0180	180		1	180	1200	
1081-0200	200		0,5	200	1350	

*Angivna värden gäller vid +20°C

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

