

# Trädgårdsvattenslang 1095




PVC-slang med transparent yttertub, terylen armering och grön innertub.  
Helt slät utvändigt. Lämplig som bevattningsslang i trädgårdar mm.

Best. nr	Inv. diam mm	Gods- tjockl. mm	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1095-2013	13	1,9	8	110	20
1095-4013	13	1,9	8	110	40
1095-2520	20	2,3	8	190	25
1095-5020	20	2,3	8	190	50
1095-5025	25	2,6	5		50
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data.  
Innertub: PVC, slät.  
Armering: Syntetisk kryssarmerad textil.  
Yttertub: PVC, transparent, slät,  
och väderbeständigt.  
Arbetstemperatur: -10° till + 50°C  
Sprängtryck: ca. 3 x arbetstryck vid  
+20°C.

# Trädgårdsvattensl. Knittingarmerad 1096



Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Spräng- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull- längd m
1096-2513	13	16,5	24	115	25
1096-5013	13	16,5	24	115	50
1096-2520	19	24,0	24	215	25
1096-5020	19	24,0	24	215	50
*Angivna värden gäller vid +20°C					

Data.  
Innertub: Gul slät PVC-plast.  
Armering: Knittingarmerad textil.  
Yttertub: PVC, Grön med Gula ränder, slät,  
och väderbeständigt.  
Arbetstemperatur: -10° till + 65°C

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

