

Trädgårdsvattenslang Grön 1100

Best. nr	Inv. diam mm	Utv.diam mm	Vikt g/m	Rull- längd m
1100-2513	12	15,5	100	25
1100-5013	12	15,5	100	50
1100-2520	19	24,0	220	25
1100-5020	19	24,0	220	50
1100-5025	25	31,0	350	50

Data:
Tillverkad av Gröntransparent PVC-
plast utan armering
Arbetstemperatur: -10° till + 50°C

Oarmerad PVC-slang 1105

En oarmerad, transparent slang i extra smidig och hållbar PVC. Slangen kan användas för transport av vatten. Samt vissa oljor, bensin, gas, syror, kemikalier m.m. Tål temperaturer mellan -20°C - 60°C. Kartongförpackad i dim. 2/4 mm till 12/16 mm

Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm	Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm	Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm
1105-0204	2	4	1105-1013	10	13	1105-2230	22	30
1105-0305	3	5	1105-1014	10	14	1105-2430	24	30
1105-0306	3	6	1105-1016	10	16	1105-2529	25	29
1105-0406	4	6	1105-1215	12	15	1105-2531	25	31
1105-0407	4	7	1105-1216	12	16	1105-2532	25	32
1105-0408	4	8	1105-1218	12	18	1105-2535	25	35
1105-0507	5	7	1105-1320	13	20	1105-2736	27	36
1105-0508	5	8	1105-1418	14	18	1105-2834	28	34
1105-0509	5	9	1105-1420	14	20	1105-3036	30	36
1105-0510	5	10	1105-1518	15	18	1105-3038	30	38
1105-0609	6	9	1105-1520	15	20	1105-3236	32	36
1105-0610	6	10	1105-1522	15	22	1105-3238	32	38
1105-0614	6	14	1105-1620	16	20	1105-3242	32	42
1105-0709	7	9	1105-1622	16	22	1105-3843	38	43
1105-0710	7	10	1105-1624	16	24	1105-3846	38	46
1105-0712	7	12	1105-1822	18	22	1105-4452	44	52
1105-0811	8	11	1105-1824	18	24	1105-5158	51	58
1105-0812	8	12	1105-1924	19	24	1105-5160	51	60
1105-0814	8	14	1105-1926	19	26	11056070	60	70
1105-0816	8	16	1105-2024	20	24	1105-7080	70	80
1105-0912	9	12	1105-2026	20	26	1105-7585	75	85
1105-0913	9	13	1105-2226	22	26			
1105-1012	10	12	1105-2228	22	28			

Swe-Finn Trading Company AB

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88
E-mail: info@swe-finn.se

