

Tryckluftslang Mantex 2005/2007



Mantex tryckluftslang är en flatrullbar slang lämplig för de flesta tryckluftsarbeten.
Tex. bergsprängning, pumpar, mm. 2007 är lämplig för brunnsborring, mm.

Best. nr	Inv. diam mm	Inv. diam Tum	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull längd m
2005-0019	19	3/4"	15	160	30/60-200
2005-0025	25	1"	15	230	30/60-200
2005-0038	38	1 1/2"	15	390	30/60-200
2005-0040	40		15	390	30/60-200
2005-0050	51	2"	15	550	40/60-200
2005-0063	65	2 1/2"	12	750	40/60-200
2005-0076	76	3"	12	850	40/60-200
2005-0090	90	3 1/2"	12	1050	40/60-200
2005-0102	102	4"	10	1150	40/60-200
2005-0152	152	6"	10	1450	40/60-200
20070-0050	51	2"	19	560	40/60-200

Data.
Innertub: Slitage- och oljebest. Nitril/Pvc
Armering: Syntetisk flätad textil.
Yttertub: Slitage- och oljebest. Nitril/Pvc
Arbetstemperatur: -30° till + 70°C
Färg: Svart
Märkning: Mantex (datum)(90bar)

Vattenslang Armtex 2006



2006 är en flatrullbar vattenslang då man kräver en slitstark och smidig slang.
T.ex. dränkbara pumppar, påfyllnadsslang till fordon, m.m.
Tillverkad i Epdm gör att den tål höga temperaturer samt ozon och väderbeständig.

Best. nr	Inv. diam mm	Inv. diam Tum	Arbets- tryck Bar *	Vikt g/m	Rull längd m
2006-0038	38	1 1/2"	15	390	30/60-200
2006-0050	51	2"	15	550	40/60-200
2006-0063	65	2 1/2"	12	750	40/60-200
2006-0076	76	3"	12	850	40/60-200
2006-0102	102	4"	10	1150	40/60-200
2006-0152	152	6"	10	1450	40/60-200

Data.
Innertub: Slitage- och väderbest. Epdm
Armering: Syntetisk flätad textil.
Yttertub: Slitage- och väderbest. epdm
Arbetstemperatur: -30° till + 90°C
Färg: blå
Märkning: Armtex (datum)

Swe-Finn Trading Company AB

Bogesund 1 • 185 93 Vaxholm • Tel 08-544 306 50 • Fax 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

<http://www.swe-finn.se>

