

# 2093-40/60 Kanalspolslang



2093 40/60 är en stålarmerad spolslang i kompakt utförande som används när man behöver en

slang som tål högt tryck samt hög temperatur med bibehållen flöde, flexibilitet och med en liten ytterdiameter. Slangen levereras med påpressade kopplingar.

Best. nr	Inv. diam mm	Utv. diam mm	Arbets- tryck Bar	Spräng- tryck Bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Rulllängd m
2093-4006	6,4	11,7	400	1000	50	0,16	max 100
2093-4008	7,9	13,4	400	1000	60	0,19	max 100
2093-4010	9,5	15,5	400	1000	70	0,25	max 100
2093-6008	7,9	15,0	650	1600	65	0,31	max 100
2093-6010	9,5	17,1	650	1600	70	0,38	max 100

Även 12,7 mm finns.

Teknisk beskrivning **Innertub:** NBR/SBR, svart, slät. **Armering:** Stål, ett eller två flätlager. **Yttergummi:** SBR/NBR, blått, slätt. **Temperaturområde:** -40°C till +180°C. Märkning:

# 2095 Spolslang



2095 är en stålarmerad termoplastslang, för hetvatten, med en extruderad innertub av nylon och ett eller två flätade lager ståltråd för att minska motståndet. slangen har ett ytterskikt av polyester-elastomer vilket gör en hård och glatt yta. Den levereras med påpressade kopplingar. Se även 2094

Best. nr	Inv. diam mm	utv. diam mm	Arbets- tryck Bar*	Spräng- tryck Bar*	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Rulllängd m
2095-0005	4,7	9,8	160	1400	30	0,11	10/15/20/25/30
2095-0006	6,3	11,9	160	1300	40	0,16	10/15/20/25/30
2095-0008	8,2	14,0	160	1100	50	0,21	10/15/20/25/30
2095-0010	9,7	15,9	160	1000	60	0,24	10/15/20/25/30

\* Beroende på temperatur

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

