

# 2201 Inloppslang



För industriell vakuumrengöringsutrustning för byggavfall (krossad sten, sand, grus, damm etc.) Lämplig för fasta installationer (centraldammsugningssystem) eller mobila (saneringssugbilar). Pneumatisk sug- eller trycktransport av nötande pulver eller granulat (spannmål, keramiska granulat, fodergranulat etc.)

Stabil och lätthanterlig. Utmärkta böjningsegenskaper. Kan tillverkas med muffar i ändarna. God yttre slitbeständighet. Innertuben kan produceras med vitt livsmedelsgummi. Statisk ledningsförmåga.

Best. nr	Inv. diam mm*	Utv.diam mm*	Arbets- tryck Bar*	Spräng- tryck bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vaku- um max (bar)*	Rull- längd m
2201-0075	75	91,0	1,5	4,5	150	2,95	0,8	10/20
2201-0100	100	116,0	1,5	4,5	200	3,81	0,8	10/20
2201-0125	125	143,0	1,5	4,5	250	5,31	0,8	10/20
2201-0150	150	167,0	1,5	4,5	300	6,29	0,8	10/20
2201-0200	200	226,0	1,5	4,5	400	9,58	0,8	10/20

\* Tolerans inv+/- 1,5 mm, utv+/- 1,0 mm

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Slitbeständigt NR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil, kord. **Spiral:** Stål.

**Yttergummi:** Väderbeständigt NR, svart, korrugerat. **Temperaturområde:** -30°C till +80°C.

**Elektriska egenskaper:** Ledande innertub R < 10°Ω/m. Märkning: Omärkt.

# 2207-5 Transportslang



Materialtransportslang för saneringssugbilar och fast installationer, både raka och böjar inom alla typer av industrier. Transport av hårt slitande material som sand, sten, slurry och pulver.

Egenskaper Slät konstruktion. Mycket god slitstyrka. Flexibel. Kan användas både för sug och tryck.

Best. nr	Inv. diam mm*	Utv.diam mm*	Arbets- tryck Bar*	Spräng- tryck bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vaku- um max (bar)*	Rull- längd m
2207-5076	76	90,0	5	15	300	2,8	0,9	20/40
2207-5102	102	117,0	5	15	400	3,8	0,9	20/40
2207-5127	127	143,0	5	15	510	5,3	0,9	20/40
2207-5152	152	168,0	5	15	640	6,3	0,9	20/40

\* Tolerans +/- 2,0 mm

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Slitbeständigt NR/SBR, svart slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Spiral:** Inbäddad stål. **Yttergummi:** Slitstark, väderbeständig SBR, svart, slät. **Temperaturområde:** -40°C till +90°C.

**Elektriska egenskaper:** Ledande tub och yttergummi R < 10°Ω/m. Spiral kan användas som ledare vid kopplingarna, slangen är även försed med avledarwire. Märkning: Blå label "TRELLVAC Transporter HD" Varumärke.

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

