

# 2205 Arbets slang/ transportslang



Carbon light arbets slang/ transportslang. För att hantera hårt slitande material. Slangen används när slitstyrkan är av högsta prioritet som tex. på sanerings sugbilar.

Best. nr	Inv. diam mm	Utv. diam mm	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm (Bar)	Rulllängd m
2205-0050	50	61	150	1,15	0,9	40
2205-0063	63	76	160	1,43	0,9	40
2205-0076	76	89	170	1,74	0,9	40
2205-0100	102	116	210	2,62	0,9	40
2205-0125	127	144	250	3,60	0,9	20
2205-0150	152	167	370	4,40	0,9	20
2205-0200	203	220	610	8,23	0,9	6

## Teknisk beskrivning

**Invändigt:** brunt NR, slitstarkt. Antistatic -versionen med svart SBR, slitstarkt

**Armering:** textil, och stålspiral

**Utvändigt:** svart SBR, slitstarkt och väderbeständigt, korrugerad yta

**Temperaturområde:** -40°C...+80°C

# 2208 Transportslang



Carbon Transportslang för användning i mycket krävande applikationer för både sug och tryck. Utsugning och transport av slitande material som sand, grus, sten, slam,

Best. nr	Inv. diam mm	Utv. diam mm	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm Bar	Arbets tryck (Bar)	Rulllängd m
2208-0050	50	66	100	2,00	0,9	5,0	40
2208-0063	63	79	130	2,48	0,9	5,0	40
2208-0076	76	96	200	3,00	0,9	5,0	40
2208-0100	102	122	290	4,28	0,9	5,0	40
2208-0125	127	147	350	5,45	0,9	5,0	20
2208-0150	152	173	600	7,36	0,9	5,0	20
2208-0200	203	226	700	9,85	0,9	5,0	6

## Teknisk beskrivning

**Invändigt:** ljus brunt NR, slitstarkt. Antistatic -versionen med svart SBR, slitstarkt

**Armering:** textil och stålspiral

**Utvändigt:** svart SBR, slitstarkt och väderbeständigt, korrugerad yta.

Slangen är försedd med jordledning **Säkerhetsfaktor:** 3,2

**Temperaturområde:** -40°C...+80°C

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88

E-mail: info@swe-finn.se

