

# 2207 Arbets slang



Arbets slang medium för sanerings sugbilar. 2207 Arbets slang är en arbets slang för lätta material där god rörlighet eftersträvs. Lätt och flexibel konstruktion. Mycket god slitstyrka.

Best. nr	Inv. diam mm*	Utv.diam mm*	Arbets- tryck Bar*	Spräng tryck bar	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm max (bar)*	Rull- längd m
2207-0076	76	91,0	5	15	295	2,0	0,9	12
2207-0102	102	118,0	5	15	395	2,9	0,9	12
2207-0127	127	144,0	5	15	495	3,9	0,9	12
2207-0152	152	167,0	5	15	595	4,5	0,9	12
2207-0204	202	224,0	5	15	1100	7,0	0,9	12

\* Tolerans +/- 1,5 mm,

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Slitbeständigt NR, svart. **Armering:** Syntetisk textil. Spiral: Inbäddad stål. **Yttergummi:** Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, korrugerad. **Temperaturområde:** -30°C till +90°C.

**Elektriska egenskaper:** Icke ledande. Spiralen kan anslutas till kopplingarna i båda ändar om elektrisk ledning önskas. Märkning: Röd "TRELLVAC Handler MD" Varumärke.

# 2207-3 Arbets slang



Universal material arbets slang för utsugning av spån, sand, damm, pulver m m. Slangen är tillverkad med ett speciellt slitstarkt innergummi. Används bla inom Sågverks och träförädlingsindustrin.

Egenskaper Lätt och flexibel konstruktion. Mycket god slitstyrka. Speciellt användbar när lågvikt och enkel hantering i kombination med god slitstyrka eftersträvas.

Best. nr	Inv. diam mm*	Utv.diam mm*	Böj radie mm	Vikt Kg/m	Vakuüm max (bar)*	Rulllängd m
2207-3038	38	47,5	50	0,67	0,9	12
2207-3051	51	60,5	75	0,87	0,9	12
2207-3063	63	73,0	100	1,10	0,9	12
2207-3076	76	86,0	120	1,31	0,9	12
2207-3102	102	113,0	150	1,93	0,9	12
2207-3127	127	138,0	175	2,37	0,7	12
2207-3152	152	163,0	200	2,87	0,4	12

\* Tolerans +/- 1,5 mm,

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Slitbeständigt SBR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil. Spiral: Inbäddad stål. **Yttergummi:** Slitstarkt, väderbeständigt SBR, svart, korrugerad. **Temperaturområde:** -40°C till +90°C. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub R < 10<sup>6</sup>Ω/m. **Märkning:** Orange "TRELLVAC Extractor HD" Varumärke.

**Swe-Finn Trading Company AB**

BOGESUND · 185 93 VAXHOLM · TEL 08-541 330 65 · FAX 08-541 317 88  
E-mail: info@swe-finn.se

