

Snabbkoppling modell 42



KKG
Packning

Edm (beige standard)

För temperaturer från +120° till -50°C. God väder- och ozonbeständighet. Lämplig för vatten och luft. Beständig mot vegetabiliska oljor.

Nitril(svart)

För temperaturer från +100° till -40°C. Oljebeständig mot mineraloljor och bensin.

Viton(FPM svart)

För temperaturer från +250° till -30°C. Beständig mot bensin, oljor och mot de flesta kemikalier även vid höga temperaturer, Ej lämplig för ketoner och lösningsmedel.

Silikon(vit)

För temperaturer från +250° till -70°C. Bra väder och ozonbeständighet.

Kopplings storlek	Utv. diam.	Inv. diam.	Best. nr EPDM	Best. nr Nitril	Best. nr Viton	Best. nr Silikon
38	70	54	5162-6407	5162-6605	5162-6928	
48	100	72	5162-6415	5162-6613	5162-6936	5162-6993
60	112	82	5162-6423	5162-6621	5162-6944	
76	130	100	5162-6431	5162-6639	5162-6951	5162-6995
102	162	126	5162-6449	5162-6647	5162-6969	5162-6997
133	189	145	5162-6456	5162-6654	5162-6977	
152	215	171	5162-6464	5162-6662	5162-6985	
204	275	245		5162-6672		