

Art nummer	Anslutnings gänga	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110003	1/8"	15°	20°	20 – 40	15 l

Mått: Ø 16 x 25 mm  
Vikt: 20 g

Driv-hål:  
Front-hål:



Art nummer	Anslutnings gänga	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110006	1/4"	15°	20°	22 – 50	20 l
85111006					30 l

Mått: Ø 19 x 33 mm  
Vikt: 30 g

Driv-hål: 4 x 0.9 mm  
Front-hål: 4 x 0.7 mm



Art nummer	Anslutnings gänga	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110010	3/8"	15°	20°	28 – 100 mm	30 l

Mått: Ø 25 x 45 mm  
Vikt: 70 g

Driv-munstycke: 4 x 1.0 mm  
Front-munstycke: 4 x Ceramic M4



Art nummer	Anslutnings Gänga	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110013	1/2"	15°	20°	40 – 150 mm	50 l

Mått: Ø 31 x 55 mm  
Vikt: 140 g

Driv-munstycke: 3 x Ceramic M6  
Front-munstycke: 4 x Ceramic M4



Art nummer	Anslutnings gänga	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110019	3/4"	15°	20°	60 – 250 mm	100 l

Mått: Ø 38 x 80 mm  
Vikt: 320 g

Driv-munstycke: 4 x Ceramic M6  
Front-munstycke: 4 x Ceramic M4



Art nummer	Connection thread	Strål vinkel fram	Strål vinkel bak	Rekomenderad rör diameter	min. l/min vid 100 bar
85110025	1"	15°	20°	100 – 300 mm	150 l

Mått: Ø 48 x 90 mm  
Vikt: 505 g

Driv-munstycke: 6 x Ceramic M6  
Front-munstycke: 4 x Ceramic M6

